

1 설치

나눔글꼴은 11월 이후에 약간 바뀌었다. 만약 그 이전에 설치했으면 새로운 파일로 다시 설치하자.

- 윈도우즈 : 윈도우즈용 TTF
- 리눅스 : 맥용 OTF를 ~/.fonts/opentype 아래 설치한다.
- 매킨토시 : 맥용 OTF를 설치한다.

후처리는 다음과 같이:

- 윈도우즈 : fontcache를 실행
- 리눅스 : fc-cache를 실행
- 매킨토시 : texmf.cnf에 Library/Fonts 및 ~/Library/Fonts 폴더를 추가한다.

2 사용

윈도우즈:

```
\setkormainfont(나눔명조 Bold){나눔명조}  
\setkorsansfont(나눔고딕 Bold){나눔고딕}
```

리눅스:

```
\setkormainfont(NanumMyeongjoOTF-Bold){NanumMyeongjoOTF}  
\setkorsansfont(NanumGothicOTF-Bold){NanumGothicOTF}
```

매킨토시: 위의 리눅스 방식을 사용하거나,

```
\setkormainfont(나눔명조OTF-Bold){나눔명조OTF-Regular}  
\setkorsansfont(나눔고딕OTF-Bold){나눔고딕OTF-Regular}
```

또는, 비윈도우즈에서 ExternalLocation으로

```
\setkormainfont*(NanumMyeongjoBold)(NanumMyeongjo){NanumMyeongjo}  
\setkorsansfont*(NanumGothicBold)(NanumGothic){NanumGothic}
```

윈도우즈에서 ExternalLocation으로 폰트를 부르려면 폰트 이름을 먼저 **영문으로** 바꾸어 두어야 한다.

3 유감

이전 나눔글꼴에서는 `\setkormainfont{나눔명조}`만 선언해도 나눔명조 Bold를 자동으로 인식해주었으나 새로운 (11/24 이후) 나눔글꼴에서는 그게 안 된다. 일일이 지정해주어야 함.